



DESCRIÇÃO DO MÓVEL

1_ MÓDULOS EM MDF

Chapas em MDF de 16mm de espessura, lacadas a tinta de esmalte satinada, do tipo vinylsilk da CIN, cor verde, refº NCS-1070-G70Y.

PORTAS

Portas equipadas com dobradiças invisíveis do tipo "copo" e molas "lic-lac".

AROS DE FIXAÇÃO

Aros de fixação dos módulos em MDF, lacados a tinta de esmalte satinada do tipo vinylsilk da CIN, cor branca refº RAL 9003, fixo através de cantoneiras de ferro zincado de 50x50mm.

VITRINES

Prateleiras em módulos de MDF de 16mm de espessura, lacadas a tinta de esmalte satinada, do tipo vinylsilk da CIN, cor preta, refº RAL 9005. Portas pivotantes em vidro temperado de 10 mm de espessura, com fechadura vertical do tipo Dorma, em alumínio refº Art. nº 05.105.0807 e pivots em aço inox do tipo Dorma.

2_ CAIXAS DE ACRÍLICO

Chapas de acrílico de 5mm de espessura coladas. Fundo em chapa de acrílico de 10mm de espessura com afastadores em tubo de acrílico de 30mm de diâmetro, para fixação à parede. Parafusos em acrílico para fixação da caixa ao fundo.

haste de projeção (localização a definir em obra)